

Stadt Dübendorf
Abteilung Tiefbau

Gemeinde: Dübendorf

Strecke: Hermikonstrasse - Alte Gfenstrasse

Unterabschnitt:

Objekt: Claridenstrasse
Kanalisation, Werkleitungs- und Strassenbau
Situation Werke 1:200

Vorstudien | Vorprojekt | Bauprojekt | Auflageprojekt | Ausführungsprojekt | Ausgeführtes Werk

HYDRAULIK AG
INGENIEURE UND PLANER
RAFFELSTRASSE 32, 8045 ZÜRICH
T 044 555 37 30 www.ingbau.ch

Name: 23058.4.101 Situation Werke.dwg
Bürointerne Plan-Nr.: 23058.4.101.1

Rev.	21.02.2025	Format	60x120
Dat.	sc	Plot-Datum	21.02.2025
Gez.	as	Auftrags-Nr.	23058
Gepr.	as	Regie-Code	
Vis.		Schachtel-Nr.	
Bez.-Code El.-Mech.		KZTA-Plan-Nr.	

Bauprojekt

Legende:

Bestand:

- AV-Daten oberirdisch
- AV-Daten unterirdisch
- Grenzen
- Baulinien
- Gebäude
- Strasse
- Gehweg
- Grünfläche

Neu:

- Kanal RW
- Kanal MW
- Strassensammler / Ableitung
- Wasserleitung
- Gasleitung
- Elektrohrblock
- Steuerschränk
- Swisscomrohrblock
- Zuleitung Kandelaber

Bundstein Typ 12 TBA 611

Bord-Wasserstein TBA 613A

Stellplatte SN 6 TBA 631

Randstein 12-15/25 TBA 651

Randstein 12-15/25 mit Wasserstein TBA 652

Belagsschnitt

Belagsrampe

Strassenachse

Abenkung Strassenrand

Kippfösten - Fundament

Kanal RW

Kanal MW

Strassensammler / Ableitung PE DN 160

Elektrohrblock

Swisscomrohrblock

Zuleitung Kandelaber

Belagsaufbau Fahrbahn

Deckschicht	AC 8 H	B70/100	3.0 cm
Tragschicht	AC T 22 N	B70/100	10.0 cm
Fundationsausgleich			5-10 cm
Fundation best.	Kiesgemisch 0/45, OC 85		40.0 cm

Belagsaufbau Gehweg

Deckschicht	AC 8 N	B50/70	2.5 cm
Tragschicht	AC T 16 N	B50/70	4.5 cm
Fundationsausgleich			5-10 cm
Fundation best.	Kiesgemisch 0/45, OC 85		30.0 cm

Belagsaufbau Gehwegoberfahren

Deckschicht	AC 8 N	B50/70	2.5 cm
Tragschicht	AC T 16 N	B50/70	7.0 cm
Fundationsausgleich			5-10 cm
Fundation best.	Kiesgemisch 0/45, OC 85		30.0 cm

Sickersteine Parkfelder

Circa Gitter, Gitterstein 340x340, Art. 100955 oder gleichwertig, 8 cm

Belagsgeschicht, Spillt 4,8 mm, 3-5 cm

Fundation Kiesgemisch 0/45 OC 85, min. 45 cm

Grünfläche/ Magerwiese mit ca. 15 cm Kessand Primärmaterial (kein Oberboden)

Anpassung Belag Privat

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die Hydraulik AG keine Gewähr. Die genaue Lage der eingetragenen Werkleitungen ist vor Beginn der Bauarbeiten durch den Unternehmer bei den Werken zu erheben. In besonderen Fällen hat der Unternehmer vom Werkleiter schriftlich zu verlangen, dass das Leitungsstrasse abgesteckt wird. Der Unternehmer hat in allen Fällen die angegebenen oder abgesteckten Leitungen durch Sondierschlitz zu verifizieren.

